Gamme **CARRELAGE**

by Algipro LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGIPROTECT SOLS

NOUVEAU

PROTECTION

PROTECTION INVISIBLE
ANTI-TACHES
LONGUE DURÉE
SANS SOLVANT
SANS SILICONE

IMPERMÉABILISANT EAU + GRAISSES

DALLAGES, CARRELAGES EN TERRE CUITE

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

- Matériaux absorbants : 1 litre pour 3 à 7 m².
- Matériaux peu absorbants : 1 litre pour 7 à 15 m².
- Surfaces traitées avec 1 litre de produit :
  - pavés autobloquants, dalles ciment : 3 à 5 m².
  - carrelages en terre cuite : 5 m².
  - dalles gravillonnées : 7 m².
  - pierres naturelles : 7 à 10 m².
  - marbre : 8 à 10 m².
  - pierres reconstituées : 13 à 15 m².

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC048201	Bidon d'1 litre
GC048202	Bidon de 5 litres

SUPPORTS

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, grès cérame, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.
Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.
Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.

PROPRIÉTÉS

- Limite l'incrustation des salissures.
- **Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.**
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel.

RECOMMANDATIONS

- Pour détruire les mousses, lichens ou tous micro-organismes parasites, traiter préalablement avec **Algiterrasse**, sans rincer. Ensuite, il est impératif d'attendre 3 semaines minimum, et dans tous les cas, la disparition totale des végétaux parasites avant de rincer, de laisser sécher, puis d'appliquer **Algiprotect Sols**.
- Pour éliminer les traces d'huiles ou de graisses, utiliser préalablement **Algisol**.
- Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **Algiciment**.
- Ne jamais appliquer ce produit à des températures inférieures à +5°C.
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.

COMPOSITION

À base de polymère modifié en phase aqueuse.
Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :
- *Sous-catégorie du produit : h type PA*
- *Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)*
- *Teneur maximale en COV : 1 g/l*

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com